


PAR 20 00 – 02 BG


표시기호




표준사양

형식	PAR2000
관접속구경Rc(PT)	1/4
압력계접속구경Rc(PT)	1/8
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
구조/레귤레이터	릴리프형

외형치수도








PAR 30 00 – 03 B G


표시기호



표준사양

형식	PAR3000
관접속구경Rc(PT)	3/8
압력계접속구경Rc(PT)	1/8
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
구조/레귤레이터	릴리프형


외형치수도





PAR 40 00 – 04 B G


표시기호




표준사양

형식	PAR4000
관접속구경Rc(PT)	1/2
압력계접속구경Rc(PT)	1/4
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
구조/레귤레이터	릴리프형

외형치수도








PAR 50 00 – 06 B G

표시기호



표준사양

형식	PAR5000
관접속구경Rc(PT)	3/4, 1
압력계접속구경Rc(PT)	1/4
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
구조/레귤레이터	릴리프형

외형치수도

