


PAW 20 00 – 02 B D G


표시기호



표준사양

형식	PAW2000
관접속구경Rc(PT)	1/4
압력계접속구경Rc(PT)	1/8
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
여과도	10㎛
케이스재질	폴리카보네이트수지
구조/레귤레이터	릴리프형


외형치수도





PAW 30 00 – 03 B D G


표시기호




표준사양

형식	PAW3000
관접속구경Rc(PT)	3/8
압력계접속구경Rc(PT)	1/8
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
여과도	10㎛
케이스재질	폴리카보네이트수지
구조/레귤레이터	릴리프형

외형치수도








PAW 40 00 – 04 B D G


표시기호



표준사양

형식	PAW4000
관접속구경Rc(PT)	1/2
압력계접속구경Rc(PT)	1/4
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
여과도	10㎛
케이스재질	폴리카보네이트수지
구조/레귤레이터	릴리프형


외형치수도





PAW 50 00 – 06 B D G

표시기호



표준사양

형식	PAW5000
관접속구경Rc(PT)	3/4, 1
압력계접속구경Rc(PT)	1/4
보증내압력	15kgf/㎠
최고사용압력	9.9kgf/㎠
설정압력범위	0.5~8.5kgf/㎠
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
여과도	10㎛
케이스재질	폴리카보네이트수지
구조/레귤레이터	릴리프형

외형치수도

